



Hyundai Tucson

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSERIE							
Typ	5dveřová, 5místná						
MOTOR	1,6 GDI DOHC	1,6 T-GDI D-CVVT	1,7 CRDi VGT		2,0 CRDi VGT		
Typ	zážehový	zážehový	vznětový řadový		vznětový řadový		
Zdvihový objem motoru (cm ³)	1591	1591	1685		1995		
Druh paliva	95 NAT	95 NAT	diesel		diesel		
Počet válců	4	4	4		4		
Kompresní poměr	11,0:1	10,0:1	15,7:1	15,7:1	16,0:1	16,0:1	16,0:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	97 (132)/6300	130 (177)/5500	85 (115)/4000	104 (141)/4000	100 (136)/4000	100 (136)/4000	136 (185)/4000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	161/4850	265/1500-4500	280/1250-2750	340/1750-2500	373/1500-2500	373/1500-2500	400/1750-2750
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování paliva	přímé vícebodové vstřikování paliva	Common Rail		Common Rail		
Objem palivové nádrže (l)	62						



MOTOR	1,6 GDI DOHC	1,6 T-GDI D-CVVT	1,7 CRDi VGT		2,0 CRDi VGT					
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ										
Typ převodovky	manuální	manuální	DCT ¹⁾	manuální	DCT ¹⁾	manuální	manuální	automatická	manuální	automatická
Počet převodových stupňů	6	6	7	6	7	6	6	6	6	6
Pohon	4x2	4x4	4x4	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x4	4x4
DYNAMIKA										
Maximální rychlost (km/h)	182	202	201	176	185	186	184	184	201	201
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	11,5	9,5	9,1	13,7	11,5	10,6	10,9	12,0	9,9	9,5
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO₂ (l/100km)/(g/km)*										
Cyklus - městský (ISG)	8,6/199 (7,9/183)	10,0/234	9,2/216	5,7/149 (5,4/142)	5,4/140	5,7/152 (5,6/143)	6,0/158	7,0/185	7,1/186	8,0/211
- mimoměstský (ISG)	5,6/131 (5,4/126)	6,2/144	6,5/152	4,2/110 (4,2/110)	4,7/123	4,4/116 (4,4/118)	4,8/126	5,3/139	5,2/137	5,6/147
- kombinovaný (ISG)	6,7/156 (6,3/147)	7,6/177	7,5/175	4,7/124 (4,6/119)	4,9/129	4,9/132 (4,8/127)	5,2/139	6,0/156	5,9/154	6,5/170
HMOTNOSTI										
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)	1454-1539	1583-1744	1609-1770	1500-1615	1545-1698	1604-1770	1662-1826	1690-1854	1662-1826	1690-1854
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1895	2170	2190	2000	2085	2235	2250	2250	2250	2250
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1400	1900	1600	1400	1600	2200	2200	1900	2200	1900
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650	750								
Posnost střechy (kg)	100									
ROZMĚRY										
Celková délka (mm)	4475									
Celková šířka (mm)	1850									
Celková výška (mm)	1645 (1650 se střešními ližinami)									
Rozvor (mm)	2670									
Rozchod vpředu (mm) 19" 16" 17"	1604/1620/1608									
Rozchod vzadu (mm) 19" 16" 17"	1615/1631/1620									
Poloměr otáčení (m)	5,3 (+/-0,2)									
Minimální světlá výška (mm)	172									
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 214 (l)	1503 (bez rezervního kola)/1478 (s plnohodnotným rezervním kolem)									
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l)	513 (bez rezervního kola)/488 (s plnohodnotným rezervním kolem)									
PODVOZEK										
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem									
Zadní náprava	víceprvková									
Přední/zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové									

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

* Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie